



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH č.11/2018

1. JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÍ KÓD VÝROBKU : **DÍLCE PRO VSTUPNÍ ŠACHTY**  
s označením :

**Šachtové skruže**

TBS 61-100/25	TBS 12-100/50	TBS 52-100/100
TBS 61-100/25 SP	TBS 12-100/50 SP	TBS 52-100/100 SP

**Přechodové skruže a desky**

TBS 1-57 SPK	TBH 20-121 na skruž	
--------------	---------------------	--

TYPY VÝROBKU: kanalizační skruže DN 1000mm, síla stěny 90mm se stupadly (ocelová kramlová - SP; kapsová poplastovaná- SPK)

2. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ : Vytváření kanalizačních vstupních a revizních šachet.

3. VÝROBCE: **PREFA ŽATEC s.r.o.**; Leoše Janáčka 1270, 43801 Žatec  
IČO : 63145898

5. SYSTÉM POSV: 4

6. HARMONIZOVANÁ NORMA: **ČSN EN 1917:2004**

OZNÁMENÝ SUBJEKT: -

V rámci počáteční zkoušky typu bylo provedeno ověření vlastností výrobků Technický a zkušební ústav Praha, s.p., oznámený subjekt 1020, pobočka 0400 - Teplice  
a vydal - Protokol o kontrolních zkouškách betonových skruží a kónusů ze dne 04.06.2009  
TÜV SÜD CZECH s.r.o. vydal certifikát ČSN ISO 9001:2016 č.11.265.105 a č.11.265.105-1  
platný do 17.07.2020

7. DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI:

Základní charakteristiky		Deklarovaný parametr	Řídící dokument
Mechanická odolnost	pevnost betonu v tlaku na jádrových vývrtech	≥ 40 Mpa (1)	ČSN EN 1917:2004
	únosnost při vrcholovém tlaku (skruže):	≥ 30 kN/m	
Únosnost ve svislém směru: (přechodové skruže)		≥ 300 kN	
Únosnost zabudovaných stupadel	při svislé síle 2kN	≤ 5 mm (dočasn průhyb)	
		≤ 1 mm (trval průhyb)	
	vodorovná síla na vytržení stupadla	> 5 kN	
Vodotěsnost		Žádná netěsnost spoje nebo dílce při vnitřním tlaku 50 kPa po dobu 15 minut	
Trvanlivost		viz.(*) 1); obsah chloridů v betonu : max.1%; průměrná nasákavost betonu : <6%	

8. PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE : a) TD 05; b)viz. bod 7 tohoto dokumentu

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Žatci, dne 11.12.2018



**PREFA ŽATEC s.r.o.**  
ul. Leoše Janáčka 1270, 438 01 ŽATEC  
Tel.: 415 726 222, Fax: 415 726 001  
E-mail: prefazatec@prefazatec.cz  
IČO: 63145898, DIČ: CZ63145898

ZAPSANÁ DO OBCHOD. REJSTŘÍKU V ÚSTÍ N. LABEM, OD C. VL. 9185

Ing. Josef Martinů  
ředitel společnosti